

# VISION PÉRIPHÉRIQUE

Manoeuvrer en toute sécurité

## AVS-360

Les véhicules lourds et de gros gabarits sont confrontés à des manoeuvres souvent périlleuses, sources régulières d'accidents plus ou moins graves.



à partir de **2.344.76** € HT



[sirac.fr/avs360](http://sirac.fr/avs360)



La sécurité des professionnels sur la route

## Fonctionnement

Installées aux points stratégiques du véhicule, chacune des caméras couvre un angle horizontal de 180°, ce qui procure au chauffeur confort et assurance nécessaires pour effectuer ses manoeuvres en toute sécurité.

Un récepteur GPS externe contrôle le système pour que les images de l'AVS-360 ne soient visibles qu'entre 0 et 30 km/h afin de ne pas distraire le conducteur à des vitesses supérieures.



## CARACTÉRISTIQUES



### Kit **COMPACT**

Idéal pour poids-lourds et gros gabarits



- > 4 caméras couleur à LEDs IR, grand angle, ovales
- > 1 module GPS
- > 1 écran 8" (20,3 cm) + support
- > 4 câbles de 20m + câbles de connections

### Kit **STANDARD**

Idéal pour camions de collecte des déchets



- > 4 caméras couleur à LEDs IR, grand angle, rondes
- > 1 module GPS
- > 1 écran 8" (20,3 cm) + support
- > 4 câbles de 20m + câbles de connections

ÉCRAN	MODÈLE AVS-360-M-COMPACT	MODÈLE AVS-360-M-STANDARD
<b>Ecran</b>	<b>Caméra</b>	<b>Caméra</b>
Format: 8" (20,3 cm)	Capteur CMOS (image 1/3")	Capteur couleur: Sony CCD (image 1/4")
Mode couleur: PAL/NTSC auto	Lentille: 180° (hor.)	Lentille: 180° (hor.) 1.2mm/F2.9
Luminosité: 450 cd/m2	9 pièces IR pour vision nocturne	Résolution PAL: 500 x 582
Capteur jour/nuit (adaptation automatique)	Résolution PAL: 756 x 504	Résolution horizontale: 420 TV
Alimentation: 12V/24V	Synchronisation: interne	Synchronisation: interne
Résolution: 1.152.000 pixel	Résistant à l'eau et à la poussière: norme IP68	Résistant à l'eau et à la poussière: norme IP68
T° supportée: de -30°C à +80°C	Signal Vidéo output: 1Vp-p 75 0	Signal Vidéo output: 1Vp-p 75 0
Consommation: <12 W	S/N radio: >48 dB (AGG out)	S/N radio: >48 dB (AGG out)
Dimensions: H 223mm l. 139mm P 35mm	Température d'utilisation: de -30°C à +70°C	Température d'utilisation: de -30°C à +70°C
Poids: ± 850 gr	Alimentation: 12V ±10%	Alimentation: 12V ±10%
	Consommation: <2,0 W	Consommation: <2,5 W
	Dimensions: H 52mm / l. 37mm / L 80mm	Dimensions: H 79mm / l. 85mm / L 97mm
	Poids: ± 240 gr	Poids: ± 240 gr
	<b>PRIX DU KIT: 2.344,76 € HT</b>	<b>PRIX DU KIT: € 2.684,00 € HT</b>
	Inclus: 4 caméras couleur à LEDs IR ovales (réf DBC 1140203 C) +1 écran 8"+ 4x20m câbles	Inclus: 4 caméras couleur à LEDs IR rondes (réf DBC 1140202B) +1 écran 8"+ 4x20m câbles

**Besoin d'un conseil ? Que choisir ? Contactez-nous.**

vos contacts

**Florent Oberon**

Chef de Produits France  
Secteur Est

06 08 53 89 71

foberon@sirac.fr

**Laurent Brechignac**

Secteur Paris/Ile de France/  
Grande Couronne

06 07 82 84 91

lbrechignac@sirac.fr

**Daniel Pradet**

Secteur Ouest-Sud-Ouest

06 08 32 99 15

dpradet@sirac.fr

**Grégory Pradet**

Secteur Sud-Est

06 81 10 16 55



gpradet@sirac.fr

**Maggy Delvalez**

Secteur Nord & Dom-Tom

06 08 27 18 37

mdelvalez@sirac.fr



www.sirac.fr